

	von M.	bis M.
Gyps pro 75 Kilo	2,00	2,50
Cement (200 Kilo Brutto) franco Bau (Preise f. mindestens 100 T.)	9,00	10,00
Cement (180 Kilo Brutto) do.	8,50	9,00
Mauerrohr pro Bund à 60 Salme	0,18	0,20
Rohrgewebe, dichtes, pro □ m	—	0,27
" weites,	—	0,22

Asphalt-Arbeit und Dachdeckung.

Preise loco Berlin je nach Größe und specieller Lage	per Quadratm.	von M.	bis M.
Isolirsichten	1,50	2,00	
Isolirplatten	1,00	1,20	
Fußbodenbelag 13 mm	3,00	3,50	
" 20 mm	3,50	4,00	
" 25 mm	4,00	4,50	
Pappdach I. Qualität, auf Δ Leisten	1,10	1,30	
do. do. glattgedeckt	0,90	1,10	
Interimistische Deckung mit Dachpappe	0,75	0,90	
Doppel-Deckung mit Dachpappe	1,75	2,00	
Holzementdach	3,00	3,50	
Schieferd. von best. engl. Sch. incl. Latten	5,00	5,50	
anf Schaalung excl. Sch.	4,50	5,00	
Zinkwellendach, Nr. 11	4,25	4,50	
" " 12	4,65	5,00	
" " 13	5,10	5,50	
Zinkblechdach " 11	4,20	4,40	
" " 12	4,50	4,75	
" " 13	4,90	5,25	
Kiesleiste für Holzcementdach, von verzinktem Eisenblech der 1. f. Meter	1,50	1,75	
Vorbedeckungen und Dacheinfassungen			
Zink Nr. 11	4,00	4,25	
" " 12	4,40	4,75	

Gruppe II. Holz.

Notirungen.

	per Kubikmeter.	von M.	bis M.
Geschnitt. kief. Balken nach Berliner Dimensionen in Rahmladungen	38,00	40,00	
Gebeilte kief. Balken, 20/20 — 26/26 cm in Rahmladungen, kurz u. lang	33,00	35,00	
Geschnitt. kief. blanke Kanthölzer, einseitig, in Ladungen, kurz und lang	28,00	30,00	
Geschnitt. kief. gestöbte Kanthölzer, einseitig, in Ladungen, kurz und lang	26,00	28,00	
Gebeilte und zweiseitig geschnittene, einseitig, in Ladungen kurz und lang	25,00	26,00	
Geschnitt. kief. Balken und Kreuzhölzer, nach Aufgabe bis 24/26 cm stark, bis 9 m lang.	40,00	44,00	
desgl. desgl. von 9 m bis 12 m lang	42,00	48,00	
desgl. desgl. von 12 m bis 15 m lg.	46,00	58,00	
desgl. 26/31 cm stark von 9 bis 12 m lg.	46,00	58,00	
Stollen und Doppellatten	45,00	52,00	
Dachlatten I. Klasse, Mühlens-	45,00	48,00	
und Handschnitt per Schock à 450 f. m	39,00	42,00	
desgl. II. Klasse	33,00	40,00	
	p. Cdm. I. Kl. M.	II. Kl. M.	III. Kl. M.
80 m/m Stammbohlen,	" " 72,00	" " 55,00	" " 45,00
65 " dgl.	" " 72,00	" " 55,00	" " 45,00
52 " dgl.	" " 72,00	" " 55,00	" " 45,00
40 " Stamm Bretter	pr. Schock à 450 f. m. 500	" 360	" —
33 " dgl.	" 300	" 240	" 200
26 " dgl.	" 210	" 150	" 130
20 " dgl.	" 180	" 120	" —
22 " Zopfböhlen	" 360	" 300	" —
33 " Zopfbretter	" 210	" 180	" —
26 " dgl.	" 150	" 120	" —
20 " dgl.	" 90	" 75	" —
Besäumte Kieferne Bohlen je nach Breiten	pr. Cdm. von M.	bis M.	
26 m/m besäumte kief. Schaalbretter	dgl. " 42,00	50,00	
20 " " " " "	dgl. " 38,00	40,00	
26 u. 20 m/m " taun. " "	dgl. " 32,00	36,00	
Eichen in Bohlen	dgl. " 100,00	130,00	
Eichen in Brettern	dgl. " 90,00	120,00	
Rothbuche Bohlen	dgl. " 64,00	80,00	

Gruppe III. Metalle und Metallwaren.

	Höfster Preis per 100 Kilo Mart
Stabeisen, Grundpreis	17,00
Schmiedeeiserne I Träger,	
Höhe bis incl. 235 mm, 6 m lang	18,00
" " 260 " "	19,00
" " 300 " "	20,00
" " 325 " "	21,00
" " 400 " "	22,00
Grubenbahnschienen, neue	16,50
Eisenbahnschienen, alte, auf Länge geschlagen	11,00
Gußwaare: Unterlagsplatten	18,00
Träger	20,00
Säulen	—
Nach vorband. Modell, glatt	22,00
Nach anzufertig. Modellen a) bei geringer Anzahl	23,00
b) bei größerer Anzahl	22,00
Nach vorb. Modell, kannellirt	23,00
Nach anzuf. Modell, kannellirt a) bei geringer Anzahl	26,00
b) bei größerer Anzahl	24,00
Nach anzufertig. reichornament. Modellen	33,00

Bei reichornamentirten Modellen und complicirten Konstruktionen nach besonderem Kosten-Anschlage.	per kg	von M.	bis M.
Balken-Zug- und Bogenanker	" "	0,25	0,35
Gewöhnliche eiserne Fabrikfenster	" "	0,60	0,90
Schraubenbolzen zum Dachverbaud	" "	0,45	0,60

Gruppe IV. Ausbau. Tischler-Arbeiten.

	p. Quadratm.	von M.	bis M.
Doppelfenster, Kiefern, 0,05 stark, Lichtmaß	0,04 stark,	17,00	19,00
dgl. dgl.	" "	14,00	16,00
Einfache Fenster dgl.	0,04 " "	7,00	8,00
Flügelthüren aus Kiefern-Holz mit eingel. Kehlstoß,	0,05 " "	17,00	20,00
" desgl.	0,04 " "	15,00	17,00
" mit aufgel. Kehlstoß	0,05 " "	14,00	16,00
" desgl.	0,04 " "	12,50	13,50
" mit angef. Hobel	0,05 " "	12,00	13,00
" desgl.	0,04 " "	11,00	12,00
Sechsfüllungs-Thüren aus 0,04 ft. Kiefernholz			
" mit eingelegetem Kehlstoß		13,00	14,00
" mit aufgelegtem " "		11,00	12,00
" mit angekehrtem Hobel		8,50	9,50
Kreuz-Thüren aus 0,04 starkem Kiefernholz		7,50	8,50
" aus 0,03		6,50	7,50
Gestemmt. Futter mit eingelegetem Kehlstoß		9,00	10,00
" mit aufgelegtem " oder Begrenzungsplatten		8,00	9,00
" mit angekehrtem Hobel		6,50	7,00
Glattes Futter, 0,15 breit	pr. f. m.	0,90	1,10
Bekleidung je nach Breite und Kehlung 10, 13, 16 und 20 cm breit		0,55	2,00

Schlosser-Arbeit (Lieferung und Beschlag.)

	von M.	bis M.
8 ft. Doppelfenster, 20 Bänder, Bronze-Öliven u. Bankeisen	21,00	28,00
20 Messing-Öliven u. Bankeisen	16,00	18,00
4 ft. einfaches Fenster, 10 Bänder, Bronze-Öliven u. Bankeisen	10,00	14,00
" 10 Bänder, Messing-Öliven u. Bankeisen	8,00	9,00
" 10 Bänder, Ruder mit mess. Knöpfen und Bankeisen	6,00	7,50
" 10 Bänder, Ruder mit eif. Knöpfen u. Bankeisen	5,00	6,00
2 ft. Thür, 6 Bänder und Bronze-Garnitur	20,00	28,00
2 ft. Messing-	18,00	20,00
1 ft. Thür, 2 Bänder und Bronze-Garnitur	12,50	20,50
1 ft. Messing-	10,00	12,00
2 ft. Thortweg, 3 theilige Bänder, Kantenriegel und Bronze-Garnitur	60,00	100,00
2 ft. Hausthor, 3 theilige Bänder, Kantenriegel und Bronze-Garnitur	40,00	75,00
2 ft. Schiebethür mit Broncemuscheln ohne Schloß	60,00	90,00
2 ft. Windfangthür mit 4 Bronceköpfen	48,00	75,00

Kachelöfen excl. Setzen:

	I. Dual.	II. Dual.	III. Dual.
fein weiß	pr. 80 u. 40, 100	90	80
weiß	" "	90	80
halbweiß	" "	65	60
bunt	" "	50	45

Glaser-Arbeiten.

	pro □ m.	von M.	bis M.
Halbweißes Tafelglas incl. Einsetzen	2,40	2,75	
Doppelglas, 3/4 für Dachdeckung	" "	4,50	6,00
Rheinländisch Glas bis 0,5 stark	" "	3,50	4,00
darüber bis 1,20	" "	4,00	5,00
" 3/4 = 50 % 3/4 = 100 % mehr.			
Spiegelglas per comptant 45 % unter Aachener Tarif.			

Maler- und Anstreicher-Arbeiten.

	p. Quadratm.	von M.	bis M.
Leimfarben-Anstrich auf Decken und Wände, mit Linien begrenzt	0,20	0,30	
Fenster grundiren, 3 mal streichen, innen weiß, außen in Holzton (eine Seite gemessen)	1,20	1,50	
do. do.			
die inneren Flächen lackirt	1,50	1,75	
Thüren grundiren, 2 mal streichen, einfach holzartig malen und lackiren	1,25	1,50	
do. grundiren, 2 mal streichen, schleifen, sauber holzartig malen und lackiren	2,00	3,50	
Fußboden 3 mal ölen	0,50	0,55	
do. " und lackiren	0,75	0,80	

Briefkasten.

Herrn Maurermeister **Rendl** jun., Trautenhausen (Niederbayern). Besondere Arten der von Ihnen gewünschten Aufziehvorrichtungen existiren nicht. Der gewöhnliche Holz-Kranich besteht aus einem vertikal stehenden Holz mit einem horizontal oder schräg stehenden Querarme und untergefügter Strebe. Der Kranich wird mittelst Holzstreben zwischen zwei Querseiten des inneren Mauerwerkes des Thurmes festgespreizt und je nach Bedürfnis höher gerückt. Entweder bringt man direkt an dem vertikal stehenden Holz eine eiserne Welle mit Kurbel und Zahnrad an und windet dieser Art das Material von Oben hinauf, oder man stellt unten im Thurme eine eiserne Bauwinde mit doppeltem Vorgelege auf, durch deren Handbetrieb und Leitung des Seiles über die Rollen des Kranichs das Material im Inneren des Thurmes hoch gefördert wird. Complicirte Aufziehvorrichtungen für den beregten Zweck würden wir Ihnen auch nicht anrathen, weil in den meisten Fällen der Gebrauch nur ein einmaliger und deswegen bezüglich des Kostenpunktes ein zu hoher ist.