

Wenn untereinander zweierlei Arten
 von Massibelen; jede die letz für Luff
 zünger und jede die zum Durchschneiden
 bestimmt sind; Luffen müssen durch
 Luffen. Die ^{Mitte} Luffen der ersten Art
 soll nicht unter 5'; die der Luffen
 nicht unter 10' breit gemacht werden.
 Die Hauptlöcher für Luffen werden
 4-5'; für Luffen wenigstens 9'
 breit und 11' hoch.

144^m 1.5
 208^m



12-15^m
 276^m
 3^m

Das Massibelen und feuchtigkeits
 die Durchschneiden sollten nicht
 in die Mitte des Gebäudes gelegt werden,
 wenn im Erdgeschoss auf jeder Seite
 der Durchschneiden eine besondere Öffnung
 angebracht werden kann; im anderen
 Fall werden eine Durchschneiden in der
 Mitte der Öffnung des Erdgeschosses
 sehr unangenehm durchschneiden und
 wenn liegt die Durchschneiden lieber auf
 die Seite des Gebäudes. Auf dem
 Grunde und in gewissen unwillkürlich
 gebildeten Kanten des Stades
 bilden die Zersplitterungen zwischen
 den Gebäuden und die Durchschneiden
 und es ist deshalb dort der Feuchtigkeits
 in die Häuser häufiger von dort

