

verringt und yläförmig Tubellum von.

2.) Der Wirtstischplatte muss sich fe-
xigonal stellen lassen, zu realen
Zonen der Kupferplatte mit Stell-
schrauben versehen ist für die Einstellung
genügend eine Kapillare von 1-3
Längeneinheiten.

3.) Der Wirtstisch muss, unverändert von
den Körnern d. f. von und der Tischplatte
zu ygenifizierte Zonen muss in einer
bestimmten Richtung in einer Ebene der
platten über den aufprallenden
minimale yabwurf von den Körnern.

Zu diesem Zweck ist eine yrobe in
seiner Durchbarkeit der Tischplatte in
einer vertikalen Ebene in einer yorigen
sola Durchbarkeit der Tischplatte
von 5-10 cm vorzuziehen, wobei vor-
sichtsam den Funktionieren des Kupf-
erfeldes zu prüfen.

4.) Stippregel: yichtigforderung ist,
dass die Collimationsase des yunrohrs
bei der Einstellung des yalben in der Vertikal-
ebene einfallen. yingig ist vorzuziehen:

- a.) yunrohr des yunrohrs yunverändert
zur Tischplatte
 - b.) Collimationsase parallel zur
yunrohr des yunrohrs.
- Die yingig yustellte Anordnung, dass