

Dicken Lagen von Mörtel, in welche
 noch dickere Lagen von kleiner
 Körnung eingestreut sind, so
 viel das unter befindliche Mörtel
 die Hohlwege ganz durchdringen
 soll. Dieser gestreute Beton
 würde häufigsteils bei Mauerwerk
 zwischen Erdwänden (Fundament
 gemäuer), das auch bei Mauer
 werk über der Erde ansteht,
 nicht müßte daselbst durch gewisse
 untermissliche Erdwände in
 gestreut werden, wie das auch
 heute noch bei dem sogenannten
 Fischbau
 id. fällt bei feuchten Tagelöhner
 lichen Betonmauerwerk der Fall ist.
 Sie sind die feinsten dinstigen römischen
 Betonmauerwerk auf gewisse Quadrate
 mauerwerk dargestellt. Ein in moder
 ner Weise vor dem Einbringen
 gewisser Beton (Grobmörtel)
 würde von dem Können nicht
 da ansteht, so in der
 wenig nicht möglich ist z. B.
 bei gewöhnlichen.

Verkleidetes Bruchsteinmauerwerk.

Das oben beschriebene Mauerwerk
 gewöhnlich ist häufig mit glanz
 artig dargestellten Lacksteinen
 Kleidungen versehen. Bei der