

Knospe eines Häufels von Kossel  
 an Holz u. Kossel liegt von der  
 Kossel und in einem Kossel, von  
 dem Häufelgang zu einem  
 Kossel.

§. 22.

### Die Vorplätze.

Bei den Vorplätzen kann man  
 zwei Art unterscheiden, nämlich  
 solche, welche bloß für Fußgänger  
 u. solche, die auch zum Durchfahren  
 bestimmt sind. Die ersten werden  
 mindestens 1,50<sup>m</sup> breit sein,  
 während die letzteren mindestens  
 2,80<sup>m</sup> breit sein müssen, da man  
 für die Breite eines Wagens etwa  
 2,30<sup>m</sup> zu rechnen hat. Ist die Erde  
 für eine solche Durchfahrt bestimmt,  
 so ist es immer zweckmäßig für die  
 Fußgänger ein separates Trottoir  
 in der Höhe der Fig. 30 zu  
 ordnen, damit die Wagenräder  
 nicht an einer Wand anstoßen  
 können. Die Breite des Eingangs  
 hierzu wird demnach in  
 solchen Fällen mindestens 1,30<sup>m</sup>  
 betragen, während bei den letzteren  
 Eingängen das Minimum von 3,60<sup>m</sup>  
 betragen soll. Die Durchfahrten

