

Eingang, Gänge, Treppen.

Einmündig, lang, aus dem Hauptbau,  
 gang eine geduckte Durchfahrt od.  
 wenigstens eine geduckte Ueberfahrt  
 anzusetzen, damit die geringen Krän-  
 ke, welche auf Wegen transportirt  
 werden müssen im Transport nicht  
 demselben Gefahr zu laufen werden  
 können. Dies bei kleineren Kränken  
 häufiger od. bei solchen mit besonderem  
 Gewicht kann auf die Anordnung  
 eines solchen Aufganges bezogen werden.  
 Bei größeren Anlagen hat man  
 jedenfalls noch besondere Eingänge  
 für Fußgänger zu setzen, die Gänge  
 welche mit dem Hauptgang in direk-  
 ter Verbindung stehen in den  
 Kränken benutzt werden müssen  
 durch Glastüren abgeschlossen sein.  
 Unmittelbar in der Nähe der Gänge  
 eingang wird man ein Zimmer für  
 den Aufseher, ein Aufwachzimmer,  
 sowie die nöthigen Sanitätstische  
 anlegen. Die Gänge selbst werden  
 immer an den Außenseiten liegen  
 und gegen Nord-Osten od. Nord-  
 Westen, damit die geringen Kränke  
 die Kränklinge selbst reparirt  
 bleiben in. Dieselben sollen feigbar ge-  
 macht werden können in einem mittleren