

Dürftige Kuppelbauwerke sind das aufgeführt  
 sind nicht mehr sind so stützen dürfen.  
 Um die Dürftigkeit kürzer zu bezeichnen  
 sind die Zahl, die sich durch Division  
 der Dürftigkeit in die Dürftigkeit ergibt.  
 Man spricht von  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{5}$  u. s. o.  
 dürfen, daß das, dessen Höhe gleich  
 der halben Breite ist nicht mehr  
 Winkelbau. In beistehender Figur 137  
 sind die für die verschiedenen Dürft-  
 materialien <sup>(zulässige)</sup> Neigungen zusammengestellt.  
 Man oben sind diese Angaben nicht  
 nicht bindend, die man kann durchläufen  
 die seitlichen sind alle im Winkel,  
 das mit Ziegel, Ziegeln, Zirkel u. s. o.  
 sind oben, wie dies an Kuppelbauten,  
 Türschwelmen, Dürftbauten, Kuppeln  
 u. Mansarden in der That vorkommen.

§ 14.

Allgemeines über die Construction der Dächer.

Die Dächer sind gebildet  
 durch die Dächer, welche auf dem  
 kürzesten Weg vom First zum  
 Trauf laufen od. durch Pfetten,  
 welche parallel der Trauf liegen,  
 die Abstände dieser Pfetten sind  
 einander sind constant. Auf die  
 Dächer kann man eine horizontale  
 Lattung nageln, sobald man

