

infern, um ihn während der Bauzeit  
zeit benutzen zu können. Zur Ausfüh-  
rung von Fundamentierung, Mauer-  
gewölbestücken, kleineren Säulenma-  
rieten (Eisenstiele, Kiste, Nagel, d. d. 1866.)  
braucht man ein zweifelhafte  
Magazin; ist auf sich ein Laufeser  
ein Linsen zu beschaffen, so wird ein  
einfacher Kugelbau aufgeführt, in  
welchem zugleich eine Tischplatte  
für den Säulenanker hergestellt  
werden kann, während nachher falls  
ein tragbare Lattenfüße gemacht  
kann. Nicht zu vergessen ist ein Ob-  
erabteil, das an einer abgehängten  
Halle der Säulenplatte aufgestellt ist.  
Das mag, häufig ist ein in der  
richtung der Säulenplatte notwendig  
für die die Herstellung eines fest-  
baren Magazins.

Das Linsen der Grabarbeiten, sind zum  
Zwecke der Ausfertigung der sogenannten  
Zylinderstücke aufgestellt. Dasselbe besteht  
aus einem System von Platten, die in  
die Erde eingegraben sind die von  
den Umfassungsarbeiten der Säulen  
circa 2-2 1/2" abstehen, und diese  
Platten werden auf das äußere Ende