



w. auf beiden Seiten durch die
 Ausgrabung aufsteigen, so zeigt
 sich als dinstig (geröflich) die
 dinstmännersock ist eine dinstige
 gleichmäßig verdichtete Quadrate,
 welche durch die ganze Breite der
 Mauer durchbinden. Diese Quadrate
 sind nicht gleichmäßig in die
 überkommene Last w. folgt in wasser
 Langzeit dem dinstigsten
 Wasser nach dinstigsten
 als ein geröfliches dinstigsten
 mauer. Sind die dinstigsten
 fallen gut zusammenarbeiten, so
 kann diese Quadrate dinstigsten
 Grund ohne Abbruch bleiben. Hall
 der Grundquadrate kann dinstigsten
 dinstigsten Boden angestrichelt werden
 (Abbruch dinstigsten, dinstigsten
 dinstigsten des dinstigsten

Fundierung auf Pfeiler und Brunnenschächte.

Liegt der gute Baugrund so tief
 daß Ausgrabung w. Fundierung
 dinstigsten dinstigsten dinstigsten
 so werden wir eine Anzahl dinstigsten
 bis auf den festen Grund getrieben
 in welchem dann Pfeiler dinstigsten
 werden. Diese Pfeiler tragen mittel
 dinstigsten dinstigsten dinstigsten
 dinstigsten Teil der Fundierung.