einander Körper, sondern nur immer zu den Differenzen zwischen Druck im vacuum entgegen.

Formel für „corrigirte" Gasvol. p' = p + v δ

wobei v = Vol. d. Körp. in cc.
δ = Gasvol. v. 1 cc Fl.

d. Körper selbst nicht benutzt, sondern glasiges Vol. verschiedener Gemische, die nicht geändert durch d. Manipulation, für Differenz (Dichtigkeit) specif. Gewicht direct d. Volumen.

d = p/v

d. Differenz ist direct proportional d. ab, specif. Gasvol. d. glasigen Vol; umgekehrt proportional d. Vol. d. glasigen Gemische.

d. Absorpt. ist verschieden f. d. Gase.

Absorption einer der zu prüfenden Körper d. Differenz d. Hg = 13,5 Druck d. Differenz d. Hg = 13,5 pisst also 1 cc Hg ist 13,5 und so genau als 1 cc H0.

Zweck d. specif. Gewicht Körper, einen verschl. Vol. Gases specif. Gasvol. ist d. Dichtigkeit. misst 1 Gemisch Körper.

1 cc H0 wiegt 1 gr
1 " Hg — 13,5 gr.

D. specif. Gasvol. in Grammen gibt d absolute in cub. Centim.
d specif. Gasvol. in Kilogrammen gibt d absolute in cub. Decim.

Das Gasvol. einer cc Gemisch d Fl. ist entweder 1 d. spec. Gasvol. d. Fl. = 1,000. Wenn cc 1 gr d specif. Gasvol. d. CO_2 ist = 1,520 so ist d. Gasvol. einer 1 Vol. Fl. 1,00 wiegt so wiegt — glasige Vol. CO_2 = 1,520.

Dichtigkeit ist e Verhältniss gewisser Volumen Gewicht. $\frac{G}{V} = D$

d. specif. Gew. Körper ist e Verhältniss e Volumen. Der Körper.

$\frac{d}{d'}$ = spec. Gew.

d' ist aber unter d Ort d Absorpt. u d Fl. gemessen = 1 V.