gricht – alkohol. Fluss. gibt ∠ 90°
p. spirit. hat in 100 Vol. Wasser
90 Vol. Alkohol, 6 Vol. gasförmig ∠ 1
10 Vol. CO, sondern mehr.
Verdünnt. procentig. Spir. gibt 90
Tralles Spirometer.
Dichtheit bei Fabrikation Alkohol
Wärme Barometerstand, Thermometerstand ist 60° C = 12,44 R
= 15,5 C.
Alkohol mit. gewöhnl.
ein Gemisch verbrennen.
z. Bsp. Lampe mit Docht
Gibt Tralles.
Das Gay-Lussac Spir. gibt 15° an,
wasser, fast gleich.
Verfahren Alkohol Richter Spir.
Aräometer, bei dem 0° = 100° ein
Thermometer, Spir. auf Gemisch,
Spirometer hat
Spir. 90° 90 Volumen Alkohol
90 gr Alkohol 10 gr. CO.
Das Spir. Gemisch Alkohol
Alkohol anzünden. Alkohol
Gewichtsprozente, Gewicht, Spir. vor,
finden, um ab Verdünnung.

Aether.

Syn. Aethyloxyd

C_4H_5O, Molecül = $\left.\begin{matrix} C_4H_5 \\ C_4H_5 \end{matrix}\right\} O_2$ $\left.\begin{matrix} C_2H_5 \\ C_2H_5 \end{matrix}\right\} O$

Darstellung Gemisch Schwefelsäure
Aethylsulfat Wasser, Alkohol
Aethylsulfat Aethyloxyd Kali.

$2(C_4H_5O) + 2H_2O$

$2C_4H_5O + H_2O$

$C_4H_5O + H_2O$
$C_4H_5O + H_2O$