

2 Hobeln in einem Hängesäule
an welcher der Längsbalken anhängt
hängt ist Fig. 120 od. falls die Waage
eine Füre nachfolten soll sind 2 Hobe-
len 2 Säulen in einem Hängesäule
Fig. 121 u. 122. Diese Constructionen
haben die Wirkung die Mitte des Balken
zu verhalten in. Das Gewicht auf die
Enden zu übertragen, eignen sich also
für feinsten Säulen, welche nicht
an den Enden unterstützt werden
können. Die Verbindungen der Hobe-
Hängesäulen in. Der Längsbalken
gehen auf den gegebenen Figuren set-
tet Fig. 120-122, in die Hobeln anhängen
sich wenig zu schiefen sind das die
eigenen der Hand nicht in die
Hobeln anhängen, sondern nur an
Hängen. Dies wird gemindert sind, so
besteht die Anordnung sich folgen
Balken od. Kasten, welche der
Anordnung sind häufig in der
sich od. so dattet. Das selbe, so ab-
hängen ein Hängesäule anhängen, anhängen
man auf diese Art die Hängesäulen
Fig. 123 in. auf für ganz anhängen
die Hände. Können eine Hängesäule
sind in oben Hobe abwärts auf
eine solche zu stellen, so können beide
Hände in eine Construction anhängen